DEVELOP

Dynamic balance

ineo 1052

druk monochromatyczny | 6,300 str./h



INFORMACJE OGÓLNE

Budowa
Konsolowa (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania
> A4: max. 105 str./min, max. 6,300 str./h
> A3: max. 60 str./min, max. 3,600 str./h

System druku
LED

Skala szarości
256

Zasobniki papieru
> Standard: 3,000 arkuszy (2 x 1,500 arkuszy)
Maksymalnie: 18,000 arkuszy (40-350g/m^2)
> Dupleks max. 50-300g/m^2

Format papieru
Max. 324 x 463 mm

Obszar wydruku
Max. 314 x 463 mm

Czas nagrzewania
Mniej niż 480 sekund

Wymiary
990 x 1,454 x 910 mm

Waga
Około 375 kg (bez opcji)

Zasilanie
230 V / 25 A / 50 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler
Standard: wbudowany kontroler 2.8 GHz

Pamięć
2 GB RAM / 160 GB HDD drukarki

Rozdzielczość
Max. 1,200 x 1,200 dpi

Interfejs
Ethernet 10/100/1000 BaseT

Protokoły sieciowe
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, IPP, Ethertalk

Emulacja
PCL 5e/XL (PCL6), Adobe PostScript 3

Sterowniki
Windows 2003/2008 Server/XP/Vista/7
Mac OS 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania
Skanowanie do E-mail/FPT/HDD/SMB(PC), Twain

Rozdzielczość
Max. 1,200 x 1,200 dpi

Szybkość skanowania
Max. 105 str./min

Rozmiar oryginałów
Max. A3 (297 x 420mm)

Formaty skanownia
TIFF, PDF, Szyfrowany PDF, XPS

Adresy skanowania
Wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów
> Dwustronny podajnik dokumentów
> Max. A3
> 100 arkuszy, max. 200 g/m^2

Wielokrotność kopiowania
1 - 9,999

Pomniejszenie / powiększenie
25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4
3.0 s

Pamięć urządzenia
2 GB RAM

Dysk twardy
250 GB

Rozdzielczość
Max. 1,200 x 1,200 dpi

OPCJE

> Bank papieru PF-706
Pojemność do 6,000 arkuszy (3 x 2,000), tradycyjny system poboru papieru, obsługiwane formaty od A5 do A3+ (SRA3), min. 95 x 139mm, max.: 324 x 463mm, 40-300 g/m^2, (środkowa kaseta do 350g/m^2)
> Bank papieru PF-703
Pojemność do 5,000 arkuszy (2 x 1,85, 1 x 1,300), próżniowy system poboru papieru, obsługiwane formaty od A5 do A3+ (SRA3), min. 95 x 139mm, max.: 324 x 483mm, 40-300 g/m^2, (środkowa kaseta do 350g/m^2)
> Moduł osuszający papier HT-503 dla PF-703
> Finiszer folderujący FD-503
Taca wyjścia o pojemności do 2,500 arkuszy, wstawianie stron wydrukowanych wcześniej (PI), 2 tace post insertera po 500 arkuszy każda, dziurkowanie (2 i 4 otwory), folderowanie (na pół, na Z, typu brama, listowe zewnętrzne i wewnętrzne, podwójnie równoległe), dodatkowa taca wyjścia o pojemności do 200 arkuszy
> Finiszer zszywający do 100 arkuszy FS-532
Zszywanie dwupunktowe i narożne, pojemność tacy wyjścia do 4,200 arkuszy, dodatkowa taca wyjścia o pojemności do 300 arkuszy, Sortowanie i grupowanie z przesunięciem
Opcjonalnie:
moduł broszurujący (składanie na pół oraz na trzy), moduł dziurkujący (2/4 otwory), post inserter
> Finiszer broszurujący SD-506
Tworzenie broszur o objętości do 50 arkuszy (200 stron), składanie na pół ze zszywaniem, przycinanie broszur, taca wyjścia o pojemności do 50 broszur, wielokartkowe składanie na pół oraz na trzy, dodatkowa taca wyjścia o pojemności do 200 arkuszy
> Moduł stosu prac LS-505
Pojemność składowania do 5,000 arkuszy, dodatkowa taca wyjścia o pojemności do 200 arkuszy, wbudowany wózek do transportu prac, składowanie z automatycznym przesunięciem
> Moduł dziurkujący GBC GP-501
Moduł o wymiennych wkładach dziurkujących
> Oklejarka PB-503
System oklejający na gorąco, zintegrowany jednostronny trymer do okładek, książki od A5 do A4+ (307 x 221 mm) o objętości od 10 do 300 arkuszy (szerokość grzbietu 30 mm), zasobnik na okładki o pojemności do 1,000 arkuszy, pojemność składowania książek do 2 stosów po 3,300 arkuszy, dodatkowa taca wyjścia o pojemności do 200 arkuszy
> Finiszer bindujący GP-502
Umożliwiaja składanie, dziurkowanie i bindowanie książek
> Moduł przekazujący RU-510
> Moduł transportujący RU-509
> Moduł nawilżający HM-102 dla RU-509
> Przenośny dysk twardy HD-511
> Moduł przenośnego dysku twardego RH-101
> Różne wkłady dziurkujące dla GP-501
> Różnokolorowe elementy bindujące dla GP-502
> Moduł instalacyjny FA-501
Umożliwia podłączenie PF-703 jako moduł post insertera

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

> Jtman jobticket (opcja)
> Jtman jobsubmission (opcja)
> ineo Remote Care (opcja)
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (opcja)

DEVELOP

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m^2, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m^2, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

HiCOPY SZCZECIN
Dział sprzedaży:
tel.: +48 (91) 424 15 44, +48 602 668 458
fax: +48 (91) 312 24 70
email: handel@developszczecin.pl